

NASTAVENÍ QXP PRO VYTVOŘENÍ PS SOUBORU

Nastavení tiskárny

C21-8.7.1

Tiskárna: HP LaserJet 1200 Směrování: Tiskárna

Barevná shoda

Barva tisku: Barevný/ve stupních šedi

Shoda: Automaticky

Profil tiskárny: Použít výstupní profil ColorSync
Generic CMYK Profile
 Výchozí

Uložit nastavení Zrušit Tisk

C21-8.7.1

Tiskárna: HP LaserJet 1200 Směrování: Tiskárna

Nastavení písem

Dokumentace písem

Anotovat klávesy písem

Zavádění písem

Změny výchozího nastavení mohou ovlivnit výkon nebo vzhled tisku.

Preferovaný formát: Typ 1 TrueType

Vždy zavést potřebná písma

Nikdy nevytvářet písma Typu 42

Výchozí hodnoty

Uložit nastavení Zrušit Tisk

C21-8.7.1

Tiskárna: HP LaserJet 1200 Směrování: Tiskárna

Protokol úlohy

Při výskytu chyby PostScriptu

Žádné zvláštní hlášení

Přehled na obrazovce

Tisk podrobné zprávy

Dokumentace úlohy

Vytvořit kopii úlohy

Vytvořit protokol úlohy

Složka dokumentace úlohy

Změnit...

Uložit nastavení Zrušit Tisk

C21-8.7.1

Tiskárna: HP LaserJet 1200 Směrování: Tiskárna

Ukládání do souboru

Formát: PostScript

PostScript: Kompatibilní s Level 1
 Level 2 a 3

Formát souboru: ASCII
 Binární

Začlenit písma: Všechna

Uložit nastavení Zrušit Tisk

Nastavení tisku

Tisk

Tiskový styl: panel

Počet kopií: 1 Stránky: všechny Oddělovače rozsahu...

Dokument Nastavení Výstup Možnosti Náhled

Výtažky Celý arch Rozlišovat

Včetně prázdných stránek Miniatury Odzadu

Stránky: všechny Šířka spadávky: 5 mm

Pasování: v ose Posuv: 10 b

Po částech: vypnuto Přesah: absolutní

Vzhled stránky... Tiskárna... Uložit nastavení Zrušit Tisk

Tisk

Tiskový styl: panel

Počet kopií: 1 Stránky: všechny Oddělovače rozsahu...

Dokument Nastavení Výstup Možnosti Náhled



Popis tiskárny: Scitex P5 Bridge L2

Velikost papíru: vlastní

Šířka papíru: 248 mm Od kraje filmu: 0 mm

Výška papíru: automaticky Mezi stránkami: 0 mm

Měřitko: 100% Podle tiskové plochy

Poloha stránky: ve středu vodoro... Orientace:  

Vzhled stránky... Tiskárna... Uložit nastavení Zrušit Tisk

Tisk

Tiskový styl: panel

Počet kopií: 1 Stránky: všechny Oddělovače rozsahu...

Dokument Nastavení Výstup Možnosti Náhled

Tisk barev: barevně Rozlišení: 2540 (dpi)

Polotónování: konvenční Frekvence: 150 (l/p)

tisk	plát	polotón	frekvence	úhel	bod
<input checked="" type="checkbox"/>	výtisková azurová	-	150	105°	výchozí
<input checked="" type="checkbox"/>	výtisková purpurová	-	150	75°	výchozí
<input checked="" type="checkbox"/>	výtisková žlutá	-	150	90°	výchozí
<input checked="" type="checkbox"/>	výtisková černá	-	150	45°	výchozí

Vzhled stránky... Tiskárna... Uložit nastavení Zrušit Tisk

Tisk

Tiskový styl: panel

Počet kopií: 1 Stránky: všechny Oddělovače rozsahu...

Dokument Nastavení Výstup Možnosti Náhled

Postscriptová chybová rutina Quarku

Převrácení stránek: žádné

Negativní tisk

Obrázky

výstup: normální

data: binární přetisk černé v EPS

OPI: s obrázky výstup TIFF v plném rozlišení

Vzhled stránky... Tiskárna... Uložit nastavení Zrušit Tisk